

ineo 215

ALLGEMEINE DATEN

Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

Druck- / Kopiergeschwindigkeit

- > A4: max. 21 Seiten pro Minute
- > A3: max. 7,8 Seiten pro Minute

Trommelbelichtung

Laser

Gradation

256

Papierzufuhr

- > Standard: 250 Blatt, maximal 1.350 Blatt
- > 250 Blatt-Kassette (A5 – A3, 64 – 157 g/m²) für Normalpapier, Umschläge, Postkarten
- > Optionaler Multi-Bypass: 100 Blatt

Papierformat

A5 bis A3 (297 x 432 mm)

Druckbarer Bereich

Max. 289 x 412 mm

Aufwärmzeit

Weniger als 15 Sekunden

Maße (B x H x T)

570 x 458 x 570 mm (ohne optionales Zubehör)

Gewicht

Ca. 26,5 kg (ohne optionales Zubehör/
Verbrauchsmaterialien)

Stromanschluss

220 bis 240 V, 50/60 Hz

DRUCKDATEN

Controller

Standard: GDI-Controller
Optional: PCL-Controller IC-209

Speicher

Systemspeicher (max. 128 MB RAM)

Auflösung

Max. 600 x 600 dpi
IC-209: max. 1.200 x 600 dpi

Netzwerkprotokolle

TCP/IP(IPv4; IPv6), SNMP, HTTP

Emulation

GDI
IC-209: PCL 5e/6

Schnittstellen

Standard: USB 2.0
Optional: Ethernet 10/100 BaseT

Treiber

Windows Server 2003 (32/64), 2008 (32/64),
2008R2; Windows XP/Vista/7 (32/64)

Druckfunktionen

Wasserzeichen, Bildrotation, Sortieren/
Gruppieren, Sicheres Drucken, N-up Funktion,
Duplex (optional)

SCANDATEN

Scanart

Standard: TWAIN-Scan, Scan to USB
Optional: Scan to E-mail/FTP/PC(SMB),
Netzwerk TWAIN-Scan

Scanauflösung

Max. 600 dpi

Scangeschwindigkeit

Max. 46 Originale pro Minute (Schwarzweiß)
Max. 20 Originale pro Minute (Farbe)

Originalgröße

A5 bis A3

Scanformat

PDF, TIFF, JPEG

Scan-Adressen

Max. 250

KOPIERDATEN

Originaleinzug

- > Optionaler Duplex-Originaleinzug
- > A5 bis A3
- > Max. 70 Blatt, max. 128 g/m²

Kopienvorwahl

1 – 999

Zoom

25 – 400 % in Schritten von 1 %

Erste A4-Kopie

Nach weniger als 6,5 Sek.

Arbeitsspeicher

Systemspeicher: 128 MB

Auflösung

Max. 600 x 600 dpi

Kopierfunktionen

Gruppieren, elektronische Sortierung, Überkreuz-
sortierung, Zeitstempel/ Seitenzahl, Ausweis-
kopie, Bildrotation, Buchkopie, Kombination
(2in1, 4in1) und Duplex (optional)

FAXDATEN (OPTIONAL)

Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kBit/s., ca. 3 Sek. ITU-Nr. 1

Faxspeicher

Systemspeicher: 128 MB

Faxfunktionen

Rundsendung, Sendeabruf, Zeitversetztes
Senden, Empfang an Speicher, PC-Fax

OPTIONEN

- > Automatischer Duplex-Vorlageneinzug
- > Originalabdeckung
- > Duplexeinheit 64 bis 90 g/m²
- > Max. 4 Kassetten à 250 Blatt (A5 bis A3,
64 bis 90 g/m²) für Normalpapier
- > 100-Blatt-Bypass (A5 bis A3, 64 bis 157 g/m²)
für Normalpapier, Karton, Umschläge,
Postkarten, Recycling-Papier
- > Mittlerer und großer Unterschrank, Konsole
- > Faxeinheit
- > Netzwerkkarte 10/100 BaseT
- > PCL-Controller IC-209
(inkl. Netzwerkkarte 10/100 BaseT)
- > Mechanischer Zähler
- > WLAN Adapter

SOFTWARE LÖSUNGEN

- > Enterprise Device Manager
- > Web Connection

DEVELOP



Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH

Europaallee 17 30855 Langenhagen Deutschland Telefon 0511 7404-0 www.develop.de

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungszubehörs und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit einem Gewicht von 80 g/m², es sei denn, dies ist anderweitig angegeben. Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von Konica Minolta empfohlene Medien. Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Konica Minolta behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Die Namen „DEVELOP“ und „ineo“ sind Marken der Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, beide jeweils als Wort/Bild-Marke registriert.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. Konica Minolta übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie. Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

4854920122151 | Oktober 2012